Katalog für interne Softwaretools

In diesem Eintrag wird die Handhabung des Katalogs für interne Softwaretools beschrieben. Dieses Dokument wird für die Kunden und Mitarbeiter von PC CADDIE erfasst.

Dialoge

Im Katalog für interne Softwaretools gibt es insgesamt 3 Dialoge.

1. Hauptdialog für Mitarbeiter

Der Mitarbeiter kann in diesem Dialog Tools hinzufügen, bearbeiten und löschen. Damit die Liste im Hauptdialog für die Kunden verfügbar ist, gibt es einen Button "Sync", aber die Liste wird automatisch aktualisiert, sobald die Liste angepasst wurde. Natürlich kann der Mitarbeiter wie der Kunde das Tool öffnen. Auf Klick eines Tools wird auf der unteren Seite des Hauptdialogs zusätzliche Informationen stehen.

2. Dialog für Kunden

Der Kunde hat die gleiche Ansicht auf das Dialog wie der Mitarbeiter. Der Unterschied ist, dass die Liste nicht anpassbar ist, sondern nur die Tools gestartet werden können, welche vom Mitarbeiter hochgeladen worden sind.

3. Dialog "Tool verwalten"

Nur der Mitarbeiter kann auf diesen Dialog zugreifen, da sie nur geöffnet wird, wenn der Mitarbeiter auf den Button "Neu", "Edit" oder "Löschen" klickt. Der Mitarbeiter gibt alle nötigen Informationen des Tools ein, welche dann in einer JSON-Datei gespeichert werden.

Mitarbeiteransicht von PC CADDIE

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie man ein Tool in der Liste im Hauptdialog hinzufügt, bearbeitet und löscht.

Den Katalog für interne Tools findet man auf PC CADDIE im Menüband "System".



Katalog für interne Softwaretools im Menüband

Man wird zuallererst gefragt, ob man den Katalog im Kunden-Modus oder Admin-Modus starten möchte. Zum Verwalten der Tools wird der "Admin-Modus" ausgewählt.

۵	Dialog-Modus	\times	
	In welchem Modus möchten Sie den Katalog für interne Software nutzen?		
	▶ <u>U</u> ser-Mode		
	▶ <u>A</u> dmin-Mode		
			Abfrage Dialog-Modus

Nun wird der Hauptdialog geöffnet:

Katalog für interne Soft	twaretools				×
Name	Version	Kategorie		✓ <u>Q</u> ffnen	
				+ Neu	FB
				🖍 Edit	F7
				🗍 Läschen	F5
				C Sunc	FB
Name.	Kein Tool selektiert				
Beschreibung:			Ŷ		
			~		
Link			0		
Version:					
Kategorie:				Ende	
10:				L 2.00	

Zur Verständigung wird in diesem Beispiel noch kein Tool in der Liste ersichtlich sein.

1. Hinzufügen eines Tools

Damit man ein Tool der Liste hinzufügen kann, klickt man auf den Button **"Neu"**. Der Dialog "Tool verwalten" taucht auf, hier kann man alle Informationen eintragen.

rool verwalten			\Box ×
ID:	papdesigner	Neues ZIP erstellen	+ Speichem F9
Name:	PapDesigner	Ordner: C:\Users\Jeremy\Downloads\PapDesigner.exe\	Auswählen
Version:	v2.2.0.8.07	PapDesigner.exe	
Kategorie:	Entwicklung +		
Beschreibung:	ablaufsplan (PAP) angelehnt. 🔨		
Link zu Webseite:	v de/papdesigner/Hauptseite.html		
Suchwörter:	esigner, PapDesigner, Programmi		
Versionsverfahren:	OVERWRITE *		
Start-Typ:	START *		
Startkommando:	PapDesigner.exe		Appruch

"Tool verwalten"

Sobald man alle Informationen eingeben hat, kann man auf den Button "Speichern" klicken. Der Dialog wird geschlossen und auf der Liste wird das hinzugefügte Tool zu sehen sein. **Pflichtfelder**

Eingabefeld	Beschreibung	Eingabelänge
ID	Die ID wird als Ordnername und JSON-Datei verwendet. Auf Kleinschreibung achten	30 Zeichen
Name	Der Name ist im Hauptdialog auf der Liste ersichtlich.	100 Zeichen
Version	Die Version wird zur Überprüfung des neuesten Stands benutzt. Keine Sonderzeichen.	100 Zeichen
Kategorie	Die Kategorie ist im Hauptdialog auf der Liste ersichtlich.	-
Beschreibung	Die Beschreibung wird im Hauptdialog angezeigt.	160 Zeichen
Link zu Webseite	Der Link zur Webseite zeigt mehr Informationen zum Tool. Auf den Button klicken.	200 Zeichen

Eingabefeld	Beschreibung	Eingabelänge
Versionsverfahrer	Das Versionsverfahren gibt an, ob die der Ordner gelöscht werden sollte oder nicht. "OVERWRITE" ist der Standard. "CLEAR" löscht den Ordner.	-
Start-Typ	Gibt an, wie das Tool geöffnet sein wird. "START" - Tool starten, "OPEN_DIRECTORY" - Speicherort des Tools, "SAVE" - Nur speichern.	-
Startkommando	Ausführbares Programm wird für den Start-Typ gebraucht, um das Tool zu starten.	100 Zeichen
Ordner	Quellordner zur Dateiauswahl.	-

Um ein Tool bearbeiten zu können, klickt man auf der Liste auf einen Tool und anschliessend mit dem Button "Edit" wird der Dialog "Tool verwalten" geöffnet. In diesem Beispiel wird die Version geändert.

Name	Version Kategorie		✓ gffnen
PapDesigner	v2.2.0.8.07 Entwicklung		
			+ New
			/* Edit
			1 Läschen
			Claure
lame:	PapDesigner		
lame: leschreibung:	PapDesigner PapDesigner ist ein Werkzeug zum Erstellen eines Programmabiaufsplan (PAP) angelehnt.	~	
lame: leschreibung:	PapDesigner PapDesigner ist ein Werkzeug zum Erstellen eines Programmablaufsplan (PAP) angelehnt.	~ ~	
iame: eschreibung: ink:	PapDesigner PapDesigner ist ein Werkzeug zum Erstellen eines Programmabiaufsplan (PAP) angelehnt. http://friedrich-folkmann.da/papdesigner/Hauptseite.html	^ ~	
lame: leschreibung: intc leston:	PapDesigner PapDesigner ist ein Werkzeug zum Erstellen eines Programmabiaufsplan (PAP) angelehnt. http://friedrich-folkmann.de/papdesigner/Hauptseite.html v2.2.0.8.07	< > ()	
lame: Beschreibung: Jnis: Iension: Lategorie:	PapDesigner PapDesigner ist ein Werkzeug zum Erstellen eines Programmabiaufsplan (PAP) angelehnt. http://friedrich-folkmann.da/papdesigner/Hauptseite.html v2.2.0.8.07 Entwicklung	~ ~	

In diesem Dialog fällt jetzt auf, dass die "ID" nicht geändert werden kann. Der Grund ist, damit der Ordnername und die JSON-Datei den Namen behält.

Tool verwalten			\Box ×
ID: Name:	papdesigner PapDesigner	Veues ZIP erstellen Ordner: C:\Users\Jeremy\Downloads\PapDesigner.exe\ 🐚 Auswählen	+ Speichem F9
Version:	v2.2.0.8.08	PapDesigner.exe	
Kategorie:	Entwicklung +		
Beschreibung:	PapDesigner ist ein Werkzeug A		
Link zu Webseite:	http://friedrich-folkmann.de/pap		
Suchwörter:	Designer, PapDesigner, Program		
Versionsverfahren:	OVERWRITE *		
Start-Typ:	START +		
Startkommando:	PapDesigner.exe		Appurch

In diesem Beispiel wird unter "Version" die aktuellste Version des Tools eingegeben. Natürlich muss bei der Versionsänderung erneut die Dateien ausgewählt werden. Mit einem Klick auf den Button "Speichern", werden die Informationen gespeichert und der Dialog wird geschlossen. Auf der Liste im Hauptdialog ist jetzt die eingegebene Version zu sehen.

3. Löschen eines Tools

Damit ein Tool gelöscht werden kann, muss ein Tool in der Liste ausgewählt werden und auf den Button "Löschen" geklickt werden. Zur Abschliessung dieser Funktion muss noch bestätigt werden, dass man das ausgewählte Tool tatsächlich löschen möchte.

stalog für interne	Softwaretools				
Name	Version	Kategorie		✓ <u>Ö</u> ffnen	
PapDesigner	v2.2.0.8.09	Entwicklung			
				+ New	FS
				/ Edit	F
		Tool löschen	\times	Läschen	E
		Soll das Tool PapDesigner gelöscht werden? Alle Dateien des Tools werden gelöscht!	,	C Source	P
		√ a			
		× Mein			
Name:	PapDesigner				
Beschreibung:	PapDesigner ist ein Werkzeug zur	n Erstellen eines Programmablaufsplan (PAP) angelet	ML ^		
Link	http://friedrich-fo.kmann.de/pap	designer/Hauptseite.html	0		
Version:	v2.2.0.8.09				
Kategorie:	Entwicklung				
ID:	papdesigner			📑 Ende	

Kundenansicht von PC CADDIE

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie man ein Tool in der Liste im Hauptdialog starten kann.

Öffnen eines Tools

Der Kunde findet den Katalog für interne Softwaretools auf dieselbe Weise wie der Mitarbeiter (siehe Mitarbeiteransicht von PC CADDIE). Auf dem Dialog ist eine Liste ersichtlich mit allen hochgeladenen Tools des Mitarbeiters. Damit der Kunde einen Tool öffnen kann, klickt der Kunde in der Liste auf einen Tool und klickt auf den Button "Öffnen". Je nach ausgewählter Option des Start-Typs (Siehe Pflichtfelder), wird das Tool entweder gestartet, der File Explorer und der Speicherort geöffnet oder nur gespeichert.

Falls eine neue Version verfügbar ist und diese vom Mitarbeiter auf der Liste hochgeladen wurde, kommt eine Abfrage, ob man die neue Version laden möchte oder die veraltete Version starten möchte.

Katalog für interne S	Softwaretools			
Name	Version	Kategorie		✓ <u>Ö</u> ffnen
PapDesigner	v2.2.0.8.9	Entwicklung		
		Tool starten 🛛 🕹		
		Es ist eine neue Version verfügbar. Version Server: v2.2.0.8.9 Version Lokai: v2.2.0.8.8 Lypdate laden Lokale Version starten		
Name:	PapDesigner			
Beschreibung:	PapDesigner ist ein Werkzeug zum Erste	ellen eines Programmablaufplans (PAP) angelehnt	< >	
Link	http://friedrich-folkmann.de/papdesigr	er/Hauptseite.html	0	
Version:	v2.2.0.8.9			
Kategorie:	Entwicklung			-
ID:	papdesigner			Ende